

Luwithane® ist ein transparenter, extrem schnittfester und alterungsfreier Polyurethanelastomer mit hoher Elastizität.

## Luwithane® Ratschenunterlage

Für Zurrgurte mit 25, 35 und 50 mm Breite.



Art.-Nr.	Außenmaße	Schlitzmaße	€/Stück
LKP-030	250 x 85 mm	25 x 10 mm	5,60
LKP-040	250 x 85 mm	35 x 10 mm	6,00
LKP-055	300 x 100 mm	50 x 10 mm	7,00

## LRW – Luwithane® Röhrenwinkel geschlitzt

Durch die seitenversetzte Schlitzung der beiden Röhren lässt sich eine SX-STEEL-Rundschlinge leicht in den Röhrenwinkel einlegen. Er bietet so optimalen Schutz vor scharfen Kanten und verhindert durch den reduzierten Biegeradius ein Abknicken der Schlinge. Auch für Ketten und Seile geeignet.



Art.-Nr.	Innenmaß	Schenkel-länge	für Rundschlinge	€/Stück
LRW 030-080	30 mm	80 mm	bis 2 to	48,10
LRW 050-125	50 mm	125 mm	bis 5 to	89,50

## Luwithane® Kantenschutzplatte

Polyurethanelastomer ca. 5 mm transparent mit extrem hoher Schnittfestigkeit.

Art.-Nr.	Außenmaße	€/Stück
LKP-055	300 x 100 mm	7,00




## Kettenschnellverschlüsse



### Kettenschnellverschluss verzinkt, aus vergütetem Stahl

5-fache Sicherheit, WLL und CE eingestempelt. CE-Einstempelung aus technischen Gründen erst ab Ø 6 mm möglich. Öffnung durch Überwurfmutter. **Aus europäischer Produktion.**

Art.-Nr.	WLL	Ø	L.T.	L.I.	A	O	E	T	Gewicht/ %	VPE	€/Stück
KSV-04.00-N	180 kg	4	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	6,0	1,50 kg	100	2,90
KSV-05.00-N	280 kg	5	49,5	39,5	13,0	6,5	16,0	7,0	2,50 kg	100	3,10
KSV-06.00-N	400 kg	6	57,0	45,0	14,5	7,5	19,0	9,0	4,10 kg	100	3,50
KSV-08.00-N	700 kg	8	74,0	58,0	17,5	11,0	24,0	11,0	9,10 kg	50	5,10
KSV-10.00-N	1.100 kg	10	89,0	69,0	20,5	12,0	29,0	13,0	15,70 kg	50	7,60
KSV-12.00-N	1.500 kg	12	104,5	80,5	23,5	15,0	33,0	15,0	26,80 kg	25	10,80



### Kettenschnellverschluss verzinkt, mit großer Öffnung, aus vergütetem Stahl

5-fache Sicherheit, WLL und CE eingestempelt. CE-Einstempelung aus technischen Gründen erst ab Ø 6 mm möglich. Öffnung durch Überwurfmutter. **Aus europäischer Produktion.**

Art.-Nr.	WLL	Ø	L.T.	L.I.	A	O	E	T	Gewicht/ %	VPE	€/Stück
KSV-04.00-GO	160 kg	4	53,0	45,0	11,5	11,5	19,0	6,0	1,54 kg	100	3,40
KSV-05.00-GO	250 kg	5	62,0	52,0	13,0	13,0	22,0	7,0	2,57 kg	100	4,10
KSV-06.00-GO	350 kg	6	70,5	58,5	14,5	14,5	25,0	9,0	4,20 kg	100	4,80
KSV-08.00-GO	650 kg	8	88,0	72,0	17,5	17,5	31,5	11,0	9,33 kg	50	6,60
KSV-10.00-GO	1.000 kg	10	105,5	85,5	20,5	20,5	36,0	13,0	16,10 kg	50	8,80
KSV-12.00-GO	1.250 kg	12	124,0	100,0	23,5	23,5	43,0	15,0	27,47 kg	25	13,70

